



Бланк утверждения макета



Водка «TUNDRA NORDIC NATURE. ВОДКА КРАЙНЕГО СЕВЕРА». Состав: вода питьевая исправленная, спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья "Альфа", сахарный сироп, настой спиртованный биологически активной добавки к пище "ЯГЕЛЬ ДЕТОКС". Пищевая ценность (калорийность) продукта: 930 кДж/100 мл (220 ккал/100 мл). Алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями центральной нервной системы, почек, печени и других органов пищеварения. Содержание вредных для здоровья веществ не превышает нормы, установленных требованиями ТР ТС 021/2011. Употребление алкоголя вредит Вашему здоровью. Хранить и транспортировать при температуре от минус 15°C до плюс 30°C. Хранить в помещениях с относительной влажностью воздуха не более 85 %. После вскрытия продукт должен храниться в оригинальной упаковке, плотно закрытым, с соблюдением условий хранения. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения и транспортирования. Перед употреблением рекомендуется охладить. Дата розлива указана на колпачке или бутылке. Система менеджмента предприятия сертифицирована на соответствие требованиям ISO 22000:2005.

Изготовитель: ОАО «Татспиртпром», место нахождения: 420111, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Баумана, д. 44/8; адрес производства: филиал ОАО «Татспиртпром» «Казанский ликероводочный завод», 420054, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Турбинная, д. 5. Тел.: (843) 278-83-53, факс: (843) 278-83-13. www.tatspiritprom.ru

Телефон горячей линии по вопросам качества продукции
(звонок по России бесплатный): 8 (800) 550-51-16.

ГОСТ 12712-2013

Крепость 40% об.
Объем 0,5 л



☐ Утверждено

Дата: _____

Ф.И.О.: _____

Подпись: _____

Подпись ответственного лица
от ООО «Полиграф-Защита СПб»:

Последние изменения: 17.03.16 010300-05 TUNDRA NordicNature 05_08.ai
Наименование работы: Тундра Nordic nature 0,5л. контрэтикетка
Артикул заказчика: _____
Размеры макета Высота: 94.0 mm Ширина: 72.0 mm
Штрихкод: 4604661007208 Тип: EAN-13 Размер: 82%
Схема намотки: 1 2 3 4 5 6 7 8
Апликация: Автомат
Другие особенности: Самоклеющийся мат-л PEFC Raflacoat Plus/RP51/HG65
Внеш. макс. – 295 мм / В роле – 5000 шт. / МЭР – 4,2 мм
Высота ролика ГП – 98 мм / Д втулки 76 мм
OF офсет; FL флексо; SC трафарет; GR глубокая печать; CF холодное тиснение; HF горячее тиснение; EM конгрев
Примечание: Подпись заказчика свидетельствует о правильности расположения и компоновки графических и текстовых элементов на этикетке, о верности выбранной гарнитуры и кетой шрифтов, о правильности используемых цветов и оттенков работ, о проверке орфографии и пунктуации; о наличии и правильности необходимой информации (состав, пищевая ценность, вес, объем, крепость), товарного знака, ЕАС (CE, T), знака соответствия, наград, медалей; о соответствии штрих-кода. Заказчик уведомлен, что считывание штрих-кода менее 80% (EAN-13: ширина 25,08 мм по крайним штрихам) от номинального (EAN-13: ширина 31,25 мм по крайним штрихам) (системы считывания штрихкодов магазинов не гарантируется).

- FL 1 White (рпунт)
FL 2 PANTONE Cool Grey 6 C
FL 3 Black
FL 4 PANTONE 357 C
FL 5 PANTONE 877 C
FL 6 Лак матовый (сплошной)

Cut DieCut